


Typ 92



Dubbelmontage
X = 100mm



U



Takfönster OT PVC (Pivåhängt för profilerad taktäckning)

Fakta: Takfönster

U-värde produkt
Glas U-värde (4BH-16-4T ,argon)
Glas R3 Bioclean = är smutsbortstötande glas och skall ej putsas
Ljudisolering: 32
Taktlutning: Får endast monteras i taktlutning mellan 15-90grader
Leveranstid: 4-6 veckor
Karmdjup
Karmbredd

Uw = 1,5W/m2K
Ug = 1,1W/m2K



120 mm
87 mm

Takfönster Pivåhängt Termo PVC Bioclean 4/16/4
inkl aluminiumplåt (utvändig intäckning) och täckduk.

Dubbelmontage, för profilerad taktäckning (takpanna)

Avstånd mellan fönster = 100mm
Vitt handtag, microventilation i handtag

2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*	2st*
55*78	55*98	66*98	66*118	78*98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140
7249	7761	7990	8389	8230	8773	9515	9783	10279	10367	11063

Rullgardin finns som tillval.

Funderingar?

Ring oss idag på
telefonnummer:

0346-932 10

Våra öppettider:
07.30 - 17.00

[Skicka din
offertförfrågan](#)

Till produktsida